

Starkes LED-Panel auch für den mobilen Einsatz

- Hohe Lichtleistung mit 400 W stufenlos verstellbar
- Variable Farbtemperatur zwischen 2.700 und 6.500 K
- 5 Lichteffekte mit jeweils einer Frequenz von 1 - 10
- Stromversorgung vom Netz oder Akku (Akkus nicht enthalten)
- Ideal für den Einsatz im Studio und unterwegs
- Hohe Farbgenauigkeit für Fotografen und Filmern (CRI > 97, TLCI > 98)
- Beleuchtungsstärke von 8.850 lx auf 1 m
- Flimmerfreie Lichtcharakteristik ist ideal für Videoaufnahmen
- Inkludierte Barndoors richten das Licht in die gewünschte Richtung
- Auch steuerbar mit separat erhältlichen Funkfernsteuerungen TR-Q7 oder EF-RC oder bequem per App



Technische Daten

Leistung	400 W
Farbtemperatur	2.700 – 6.500 K in 100 K-Schritten
Farbwiedergabeindex (CRI) Television Lighting Consistency Index (TLCI)	> 97 > 98
Leistungsregelung	1 - 100 % in 1 %- oder 10 %-Schritten
Beleuchtungsstärke	1m: > 6.500 lx (2.700 K) > 8.850 lx (5.000 K) > 7.500 lx (6.000 K)
Lichteffekte	TV Flackernde Glühbirne Feuerwerk Gewitter-Modus Blink-Modus - jeder hat jeweils eine Frequenz von 1 - 10
Bowens S-type-Bajonett	Nein
Kanäle Gruppen	32 (00 - 31) 16 (A - J / L / O / P / Q / S / U)
Fernsteuerung	Integriert, 2,4 GHz Kompatibel zu EF-RC / TR-Q7
Bluetooth®-Version	4,2
Frequenzband	2,402-2,480 GHz
Abgestrahlte Sendeleistung maximal	6 dBm
Akkubetrieb	Akkubetrieb möglich durch: 1 V-Mount-Akku (max. 75 % Leistung): 14,4 V / 10 A 14,8 V / 10 A 1 V-Mount-Akku (max. 100 % Leistung): 26 V / 8,5 A 28,8 V / 29,6 V / 7,5 A 2 V-Mount-Akkus (max. 100 % Leistung): 14,4 V / 10 A 14,8 V / 10 A 26 V / 8,5 A 28,8 V / 29,6 V / 7,5 A) V-Mount-Akkus nicht im Lieferumfang enthalten. Input: 14,4 – 33,6 V max. 10 A ≥ 190 Wh
Stromversorgung	95 – 245 V, 50 / 60 Hz, Input: max. 1,5 A
Lautstärke Lüfter	< 30 dB, Lüfter ausschaltbar bei max. Leistung von 80%
Weitere Ausstattung	LC-Display Stativbefestigung (5/8") U-Bracket-Mount 16 mm / 28 mm Flügelklappentore Tragegriff Beleuchtungswinkel 120° DMX-512-Steuerung App-Bedienung „Jinbei (Studio)“, Reichweite > 15 m
Maße Gewicht	80 x 52 x 11 cm 11 kg

Lieferumfang und Verpackungsdetails

Lieferumfang	EFP-400 Bi-Color V2, Flügelklappentoren, U-Halterung, Netzkabel, Bedienungsanleitung
Verpackungsmaße -Gewicht	84 x 62 x 23 cm 15,2 kg

Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung. *Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und die Verwendung dieser Marken durch Rolle erfolgt unter Lizenz. Andere Warenzeichen und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Artikelnr.: 2344

