

Das leistungsstärkste BiColor-LED-Dauerlicht von Jinbei

- 600 Watt Lichtleistung für professionelle Ergebnisse in jedem Szenario
- Lichtkopf mit IPX5-Schutzart - gegen Strahlwasser geschützt
- Perfekt geeignet für Filmer und Videografen, CRI von 96 und TLCI von 98
- Transportable Kontrollbox mit praktischem Transportgriff
- Farbtemperatur variabel einstellbar zwischen 2.700-6.500K
- Aktive Lüfterkühlung



Technische Daten

| | |
|---|--|
| Anzahl LEDs | 1, COB-LED |
| Leistung | Eingang 720W, Ausgang 600W |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | G |
| EU-Energieeffizienzklasse-Spektrum (EU 2017/1369) | A – G |
| Farbtemperatur | 2.700-6.500K |
| Farbwiedergabeindex (CRI) Television Lighting Consistency Index (TLCI) | 96 98 |
| TLMF | TM-30 Rf=92, TM-30Rg=102 |
| SSI | 74 |
| CQS | 96 |
| DMX | Ja, 512 Kanäle |
| Flimmerfrei bis x FPS | Flimmerfrei bis 21.000 Bildern pro Sekunde |
| Leistungsregelung | 0-100%, in 0,1%-Schritten |
| Beleuchtungsstärke ohne Reflektor | 3200K : 54500 lx (0,5m)/ 13900 lx(1m)/ 6190 lx(1,5m) 4500K : 81700 lx (0,5m)/ 18500 lx(1m)/ 9200 lx(1,5m) 5500K : 63200 lx (0,5m)/ 15100 lx(1m)/ 7200 lx(1,5m) |
| Lichteffekte | 9 |
| Bowens S-type-Bajonett | Ja |
| Kanäle Gruppen | 32 16 |
| Fernsteuerung | 2.4GHz, App (Bluetooth), DMX |
| Bluetooth®-Version | 4,2 |
| Frequenzband | 2.402-2.482 GHz |
| Abgestrahlte Sendeleistung maximal | 6 dBm |
| Akkubetrieb Akkulaufzeit | Kein Akkubetrieb |
| Stromversorgung | Eingang: AC 100 - 240 V; 50/60 Hz; max. 7.5 A Ausgang: DC 48 V = 13,5 A; 648 W |
| Lautstärke Lüfter (gemessen auf 30cm) | <30db, gemessen auf 30cm |
| Anschlüsse | Lichtstativ-Anschluss, Bowens S-Type-Anschluss |
| Maße (L x B x H) Gewicht | Lichtkopf: L 33,5 x B 22 x H 37 cm 4,65 kg Kontrollbox: L 18,5 x B 10,7 x H 33 cm 3,3 kg |

Lieferumfang und Verpackungsdetails

| | |
|---|---|
| Lieferumfang | EF-600Bi Pro Lichtkopf, Kontrollbox, Schutzkappe, 3 Meter Lichtkopf-Kabel, 4,5 Meter Netz-Kabel, Sicherungsband, Lichtstativ-Klammer, Transporttasche, Zoom-Reflektor |
| Verpackungsmaße (L x B x H) -Gewicht | 76,0 x 39,0 x 40,0 cm 15,685 kg |

Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung. *Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und die Verwendung dieser Marken durch Rolle erfolgt unter Lizenz. Andere Warenzeichen und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Artikelnr.: 2462

