

## **EFD-60Bi Bi-Color LED-Licht**

## Kompaktes und flexibles Bi-Color-Dauerlicht, ideal für Videos unterwegs

- 60 W Leistung, stufenlos verstellbar
- Variable Farbtemperatur zwischen 2.700 und 6.500 K
- CRI-Farbwiedergabeindex bei über 97 und TLCI bei über 98
- 9 verschiedene Lichteffekte
- · Modus der konstanten Helligkeit unabhängig von der Farbtemperatur
- Winkel und Höhe verstellbar
- Akkubetrieb möglich über separat erhältlichen Akku-Adapter mit Griff für 2x NP-F970-Akkus (nicht enthalten)
- Leichtgewicht mit 660 g
- 2.600 lx auf 1 m ohne Reflektor bei 5.500 K
- · App-Bedienung "Jinbei (Studio)"







Technische Daten	
Leistung	60 W
Farbtemperatur	2.700 – 6.500 K
Farbwiedergabeindex (CRI)   Television Lighting Consistency Index (TLCI)	> 97   > 98
Leistungsregelung	0 - 100 % in 1 %- oder 10 %-Schritten
Beleuchtungsstärke	2.600 lx (1 m, 5500 K, ohne Reflektor)
Lichteffekte	FX0: Konstanter Helligkeitsmodus FX1: TV FX2: Defekte Glühbirne FX3: Gewitter FX4: Flamme FX5: Pulsieren FX6: Paparazzi FX7: Fern-/Abblendlicht FX8: SOS FX9: Warnlicht
Bowens S-type-Bajonett	Nein, hier: Jinbei-Adapter
Fernsteuerung	App-Bedienung "Jinbei (Studio)", Reichweite > 15 m
Bluetooth®*-Version	4,2
Frequenzband (GHz)	2,402-2,480 GHz
Abgestrahlte Sendeleistung maximal (dBm)	6 dBm
Akkubetrieb	Über separat erhältlichen Akku-Adapter mit Griff für 2x NP-F970-Akkus (nicht enthalten)
Stromversorgung	AC 100 - 240 V / 50 / 60 Hz / Sicherung 2,5 A
Lautstärke Lüfter	< 35 dB
Anschlüsse	Jinbei-Bajonett für Lichtformer   Stativanschluss
Weitere Ausstattung	Display   Winkel und Höhe verstellbar
Maße   Gewicht	16 x 12,2 x 8,1 cm   0,66 kg

Lieferumfang und Verpackungsdetails	
Lieferumfang	EFD-60Bi Bi-Color, EFD-60 Reflektor, Schutzkappe, Netzteil, Netzteil-Tasche, Tragetasche, Anleitung
Verpackungsmaße   -Gewicht	41 x 23 x 23 cm   2,665 kg

Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung. \*Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und die Verwendung dieser Marken durch Rollei erfolgt unter Lizenz. Andere Warenzeichen und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

